



ZERO

- ZERO 1 LED
- ZERO 2 LED 90°
- ZERO 2 LED 180°
- ZERO 4 LED

n. 1 led 0,3w

Serie di apparecchi da parete per interni ed esterni.
 ↳ Base in tecnopolimero
 ↳ Copertura in alluminio
 ↳ Viti di chiusura in acciaio inox
 ↳ Trattamento antiossidazione
 ↳ Ogni apparecchio è fornito con uno schermo blu, da utilizzare per ottenere luce colorata
 ↳ la versione 960° in tecnopolimero è prodotta e distribuita solo per il mercato francese.




attacco	w	ILCOS	colore	classe	IP	Kelvin	Cos φ ≥ 0,9	EEL	codice	note
ZERO 1 LED										
LED-in tensione										
	n. 1 ledx0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700245	
	n. 1 ledx0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700246	
ZERO 1 LED 960°										
LED-in tensione										
	n. 1 led 850°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700413	
	n. 1 led 850°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700414	
ZERO 2 LED 90°										
LED-in tensione										
	n. 2 led 90°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700247	
	n. 2 led 90°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700248	
ZERO 2 LED 90° 960°										
LED-in tensione										
	n. 2 led 850°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700416	
	n. 2 led 850°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700415	
ZERO 2 LED 180°										
LED-in tensione										
	n. 2 led 180°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700249	
	n. 2 led 180°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700250	
ZERO 2 LED 180° 960°										
LED-in tensione										
	n. 2 led 850°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700417	
	n. 2 led 850°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700418	
ZERO 4 LED										
LED-in tensione										
	n. 4 ledx0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700251	
	n. 4 ledx0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700252	
ZERO 4 LED 960°										
LED-in tensione										
	n. 4 led 850°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700419	
	n. 4 led 850°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700420	

descrizione	colore	codice
Kit driver in tensione 220/240V 12V DC 3w		700242
Kit driver in tensione 220/240V 12V DC 10w		700243
Kit driver in tensione 220/240V 12V DC 40w		700244

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.

CR1 CR2





700243



700244



700242